


Electric rope hoist MISIA type XM308NS2H10A/83 low headroom monorail trolley.



Reazioni statiche Valori statici (daN)		
Static reactions values (daN)		
R1	896	daN
R2	429	daN
Peso paranco : 325 Kg		

NOTE :
Ala trave standard Misia fino a 300mm
Larghezza minima ala trave : 130 mm
Per ali superiori a quelle indicate, la quota C (ingombro gancio) aumenta di 12mm ogni 10mm di larghezza ala trave.
Beam size standard Misia up to 300mm
Minimum size for beam : 130mm
For wider beams dimensions than the indicated ones, the C dimension is 12mm more every 10mm of beam size more.

Caratteristiche generali General characteristics		
Portata max Max capacity	1000	Kg.
Corsa gancio Hook lift	10	m.
Tensione : Voltage :	400V – 50 Hz	
Velocità di sollevamento Lifting speed	8/2.6	m/min.
Velocità di traslazione trolley speed	20/5	m/min.
Potenza motore di sollevamento Hoist motor power	2.5/0.83	kW.
Potenza motore di traslazione Trolley motor power	2x0.24/0.06	kW.
Assorbimento motore di sollevamento Hoist motor absorbment	6.3/6.0	A.
Assorbimento motore di traslazione Trolley motor absorbment	2x0.85/1.10	A.
Note :		
SCALA 1:1 Dis M.U. Contr R.B. Appr R.B. Data Emissione 10/02/14		
00 Electric rope hoist TYPE 83 Monorail low headroom 1.6t-10m LH	M.U.	R.B. 10/02/14
Rev.	DESCRIZIONE	Dis Appr Data
PARANCI S.R.L.		Paranco Misia tipo Serie XM308NS2H10A/83a
type hoist type 83		Misia number dwg/4282/r00
Item		00
...		Rev.