


# Electric rope hoist MISIA type XM308NS2H14A/83 low headroom monorail trolley.



LATO MOTORE Motor side		LATO RIDUTTORE Reducer side	
Load on the single wheel R1/2 R2/2		Carico su ogni singola ruota R1/2 R2/2	
R1	1456	daN	
R2	499	daN	
Peso paranco : 355 Kg			

**NOTE :**  
 Ala trave standard Misia fino a 300mm  
 Larghezza minima ala trave : 130 mm  
 Per ali superiori a quelle indicate, la quota C (ingombro gancio) aumenta di 12mm ogni 10mm di larghezza ala trave.  
 Beam size standard Misia up to 300mm  
 Minimum size for beam : 130mm  
 For wider beams dimensions than the indicated ones, the C dimension is 12mm more every 10mm of beam size more.

## Caratteristiche generali General characteristics

Portata max Max capacity	1600	Kg.
Corsa gancio Hook lift	14	m.
Tensione : Voltage :	400V - 50 Hz	
Velocità di sollevamento Lifting speed	8/2.6	m/min.
Velocità di traslazione trolley speed	20/5	m/min.
Potenza motore di sollevamento Hoist motor power	2.5/0.83	kW.
Potenza motore di traslazione Trolley motor power	2x0.24/0.06	kW.
Assorbimento motore di sollevamento Hoist motor absorbment	6.3/6.0	A.
Assorbimento motore di traslazione Trolley motor absorbment	2x0.85/1.10	A.

Note :			
00	Electric rope hoist TYPE 83 Monorail low headroom 1.6t-14m LH	M.U.	R.B.
Rev.	DESCRIZIONE	Dis	Appr

**PARANCHI S.R.L.**

Paranco Misia tipo  
Serie XM308NS2H14A/83a

type hoist  
type 83  
item  
...

Misia number  
dwg/4122/r00

00  
Rev.