


Paranco figura 5. tipo ---- Hoist type ---- XM308VS2H20A/3



Caratteristiche generali :
General characteristics

 Lato Motore Lato Riduttore	Reazioni statiche (daN) Static Reaction (daN)	
	R1	1530 daN
	R2	405 daN
	Peso paranco Hoist weight	335 Kg

Caratteristiche generali General characteristics		
Portata max Max capacity	1600	Kg.
Corsa gancio Hook lift	20	m.
Tensione : Voltage :	400V - 50 Hz	
Velocità di sollevamento Lifting speed	12/4	m/min.
Velocità di traslazione trolley speed	18/6	m/min.
Potenza motore di sollevamento Hoist motor power	3.0/1.0	kW.
Potenza motore di traslazione Trolley motor power	0.37/0.12	kW.
Assorbimento motore di sollevamento Hoist motor absorbment	8.0/8.5	A.
Assorbimento motore di traslazione Trolley motor absorbment	1.7/1.4	A.

Note :			
SCALA 1:1			
Dis. M.U. Contr. R.B. Appr. R.B.			
Data Emissione 23/12/13			
00	Paranco elettrico a fune XM308VS2H20A/3	M.U.	R.B. 23/12/13
Rev.	DESCRIZIONE/Description	Dis	Appr Data

 PARANCHI S.R.L.	Paranco Misia tipo/Hoist type	
	Serie XM308VS2H20A/3	
	type hoist type 3	Misia number dwg/4172/r00
	Codice identificativo - code	00 Rev.